









Фото	Модель	ONVIF камеры наблюдения	Коротко	Цена базовая, руб	Цена со скидкой, руб
	BSP-BO50-VF-01 Артикул 0001	Внешняя антивандальная IP 66 FullHD IP камера BSP Security Сенсор: 1/2.5" CMOS Aptina 9p006 Ночное видение: до 35м (42шт Ф5мм ИК-диода). Линза: 3 мега 2.8-12мм варифокальная Auto-Iris. 5мегапикселей: 2592*1920 / 10fps, 3мегапикселя: 2048*1536 / 15fps, 2мегапикселя: 1920*1080 / 30fps. PoE, кронштейн в комплекте. Корпус: металлический цинковый сплав. Габариты: 282*160*112мм	Внешняя FullHD 2/3/5 мегапикселей буллет камера	12 500	8 380
	BSP-DO50-VF-01 Артикул 0002	Внешняя антивандальная IP 67 FullHD IP камера BSP Security Сенсор: 1/2.5" CMOS Aptina 9p006 Ночное видение: до 25м (30шт Ф5мм ИК-диода) Линза: 3 мега 2.8-12мм варифокальная Auto-Iris. 5мегапикселей: 2592*1920 / 10fps, 3мегапикселя: 2048*1536 / 15fps, 2мегапикселя: 1920*1080 / 30fps. PoE, кронштейны приобретаются отдельно. Корпус: металлический цинковый сплав. Габариты: 160*165*125мм	Внешняя IP66 / внутренняя FullHD 2/3/5 мегапикселей внешняя купольная камера	12 500	8 380
	BSP-BO50-IR-01 Артикул 0003	Внешняя антивандальная IP 66 FullHD IP камера BSP Security Сенсор: 1/2.5" Aptina CMOS Ночное видение: 80м (6шт ИК-III диода). Линза: 3 мега 6-22мм варифокальная Auto-Iris. 5мегапикселей: 2592*1920 / 10fps, 3мегапикселя: 2048*1536 / 15fps, 2мегапикселя: 1920*1080 / 30fps. PoE, кронштейн в комплекте, отопитель (5W) . Корпус: алюминиевый сплав. Габариты: 210*93*188мм	Внешняя FullHD камера с ИК подсветкой до 80м . Внутренний обогреватель для особо низких температур. 2/3/5 мегапикселей.	15 000	10 050
	BSP-DI50-WA-01 Артикул 0004	Внутренняя IP65 Fisheye FullHD IP камера BSP Security Сенсор: 5.0 мегапикселей 1/2.5" CMOS Линза: 3 мегапикселя фиксированная 1.8мм с углом обзора 180° Auto-Iris. 5мегапикселей: 2592*1920 / 10fps, 3мегапикселя: 2048*1536 / 15fps, 2мегапикселя: 1920*1080 / 30fps. PoE. ONVIF 2.0 Корпус: дюралюминиевый. Габариты: Ф118*98мм	Внутренняя 5/3/2Мега камера с углом обзора 180 град. 2/3/5 мегапикселей.	14 000	9 380
	BSP-BO50-VF-02 Артикул 0005	Внешняя антивандальная IP 66 FullHD IP камера BSP Security Сенсор: 5.0 мегапикселей 1/2.5" CMOS Ночное видение: до 40м (42шт Ф5мм ИК-диода). Линза: 3 мегапикселя моторизированная варифокальная 3.7~14.8мм Auto-Iris. 5мегапикселей: 2592*1920 / 10fps, 3мегапикселя: 2048*1536 / 15fps, 2мегапикселя: 1920*1080 / 30fps. PoE, Кронштейн в комплекте. Корпус: дюралюминиевый. Габариты: Ф76*215мм	Внешняя FullHD 2/3/5 мегапикселей буллет варифокальная камера 3.7~14.8мм с управлением линзой через ПО.	14 500	9 720
	BSP-BO10-NV-01 Артикул 0006	Внешняя антивандальная IP 66 IP камера BSP Security Сенсор: 1/3" SONY Super HAD II CCD Effio-s ультра высокой чувствительности Чувствительность: 0.00001Lux Ночное видение: ограничено лишь настройками фокуса линзы. Линза: 2,8-12мм варифокальная. Разрешение 704x576 (700ТВЛ оцифрованный). PoE, Кронштейн в комплекте. Корпус: дюралюминиевый. Габариты: Ф86*263мм	Внешняя IP 66 IP камера с чувствительностью 0.00001Lux. Способна формировать цветное изображение в абсолютной темноте.	13 000	8 710
	BSP-DI10-NV-01 Артикул 0007	Внутренняя IP камера BSP Security Сенсор: 1/3" SONY Super HAD II CCD Effio-s ультра высокой чувствительности Чувствительность: 0.00001Lux Ночное видение: ограничено лишь настройками фокуса линзы. Линза: 2,8-12мм варифокальная. Разрешение 704x576 (700ТВЛ оцифрованный). Корпус: пластик. Габариты: Ф127*99мм	Внутренняя IP камера с чувствительностью 0.00001Lux. Способна формировать цветное изображение в абсолютной темноте.	12 000	8 040
	BSP-BO20-WDR-01 Артикул 0008	Внешняя антивандальная WDR IP 66 FullHD IP камера BSP Security Сенсор: 1/2,8" 2.0 мегапикселя SONY EXMOR CMOS Ночное видение: до 40м (42шт Ф5мм ИК-диода). Линза: 3 мега 2.8-12мм варифокальная Auto-Iris. 2мегапикселя: 1920*1080 / 30fps. PoE, Кронштейн в комплекте. Корпус: дюралюминиевый. Габариты: 115*105*215мм (+95мм кронштейн)	Внешняя камера. Превосходная картинка на 2мегапикселя. WDR	14 500	9 720

	BSP-DI20-WDR-01 Артикул 0009	Внутренняя WDR IP 65 FullHD IP камера BSP Security Сенсор: 1/2,8" 2.0 мегапикселя SONY EXMOR CMOS Ночное видение: до 15м (18шт Ф5мм ИК-диода) Линза: 3 мега 2.8-12мм варифокальная Auto-Iris. 2мегапикселя: 1920*1080 / 30fps. PoE. Корпус: дюралюминиевый. Габариты: 89мм (Высота)*146мм (Диаметр)	Внутренняя камера. превосходная картинка на 2мегапикселя. WDR	14 000	9 380
	BSP-BO13-VF-01 Артикул 0010	Внешняя антивандальная Super Low Illumination IP 66 HD IP камера BSP Security Сенсор: 1/3" Aptina CMOS sensor/ Ночное видение: до 40м (42шт Ф5мм ИК-диода). Линза: 3 мега 2.8-12мм варифокальная Auto-Iris. 2.0 мегапикселя: 1920*1080 / 15fps. 1.3 мегапикселя: 1280*960, 1280*720 (1-30fps). PoE, Кронштейн в комплекте. Корпус: дюралюминиевый. Габариты: 200*100*100мм (+110мм кронштейн)	Внешняя антивандальная 1.3 мегапикселя Super Low Illumination сенсор.	11 000	7 370
	BSP-DO20-FL-01 Артикул 0011	Внешняя мини антивандальная IP 66 FullHD IP камера BSP Security Сенсор: 1/2,8" 2.0 мегапикселя SONY EXMOR CMOS прогрессивной развертки. Ночное видение: до 25м (1шт ИК-диод III поколения) Линза: фиксированная 3,6мм Auto-Iris. 2мегапикселя: 1920*1080 / 30fps. PoE. D-WDR. Корпус: алюминиевый сплав. Габариты: 123*126*65мм (350 грамм)	Миниатюрная внешняя / внутренняя IP66 камера с ИК-подсветкой. 2 мегапикселя.	11 000	7 370
	BSP-DO13-FL-01 Артикул 0012	Внешняя мини антивандальная IP 66 HD IP камера BSP Security Сенсор: 1/3" 1.3 мегапикселя SONY EXMOR CMOS прогрессивной развертки. Ночное видение: до 25м (1шт ИК-диод III поколения) Линза: фиксированная 3,6мм Auto-Iris. 1.3 мегапикселя: 1280*960; 1280*720 (1-30fps) PoE. Корпус: алюминиевый сплав. Габариты: 123*126*65мм (350 грамм)	Миниатюрная внешняя / внутренняя IP66 камера с ИК-подсветкой. 1.3 мегапикселя.	8 500	5 700
	BSP-PTZ20-01 Артикул 0013	Внешняя скоростная мини поворотная камера 1920*1080@ 30fps с ночной подсветкой 2.0MP 1/2.8" сенсор Low Light Illumination CMOS прогрессивной развертки. Линза F1.6~F2.7, f=5-55мм, x 10 оптический зум Чувствительность: 0.02 Lux /0 Lux(with IR on) Динамический диапазон ≥100dB H.264/ M-JPEG Dual Coding, поддержка трех потоков. Разрешение 1080P@30fps, 1080P@25fps, 960P@30fps,960P@25fps 360°горизонтальный поворот, автоматический вертикальный разворот. 3D позиционирование. 254 пресета.	Скоростная внешняя поворотная камера с ИК- подсветкой (мини размер) 2.0 мегапикселя	35 000	23 450
Фото	Модель	NVR устройства	Коротко	Цена базовая, руб	Цена со скидкой, при первой закупке от 50 тыс. руб
	BSP-NVR-0401-01 Артикул 0014	Компактный NVR. Поддержка до 4 каналов D1 / 720P / 1080P Выходы 1 HDMI,1 VGA,1 CVBS, BNC (1.0Vp-p,75 ohms) 1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768,800x600 разрешения 5 MP/3MP/1080P/UHGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Видео/Аудио кодирование MPEG4 / H.264 (High Profile@Level4.2) G.711A Ethernet 1 RJ-45 порт (10M/100M) Hard Disk 1 SATA порт, до 4TB (приобретается отдельно)	4 канала 720P / 4 канала 1080P поддерживает 1 SATA	8 500	5 700
	BSP-NVR-0802-01 Артикул 0015	NVR 1U , поддерживает 2 X SATA (суммарно до 8 TB) CPU: 1 * H3520D Запись 8 каналов 1080P / 720P или 16 каналов D1. Максимально 2*1080р или 4*720р каналов воспроизведение. H.264 / G.711A. Cloud Technology (www.xmeye.net) 2 USB, ONVIF2.0, Multiple DDNS, Multi-Languages GUI (поддержка русского языка), Dual-stream, Free CMS. Аксессуары: CD, мышь, адаптер питания, инструкция.	8 каналов 1080P / 8 каналов 720P поддерживает 2 SATA	13 000	8 710
	BSP-NVR-1604-01 Артикул 0016	NVR 1.5U , поддерживает 4 X SATA (суммарно до 16 TB) CPU: 1 * H3521 Запись 16 каналов 1080P / 720P или 24 канала D1. Максимально 1*1080р или 4*720р каналов воспроизведение. H.264 / G.711A. Cloud Technology (www.xmeye.net) 2 USB, ONVIF2.0, CD/DVD-RW support, Multiple DDNS, Multi- Languages GUI (поддержка русского языка), Dual-stream, Free CMS Аксессуары: CD, мышь, адаптер питания, инструкция.	16 каналов 1080P / 16 каналог 720P Поддерживает 4 SATA	26 000	17 420

	BSP-HDVR-080402-01 Артикул 0017	Hybrid DVR/NVR H.264. 8 каналов видео, 2 канала audio, TV/VGA/HDMI выходы; Hybrid режим: 8каналов D1 (аналог) + 8каналов 720р / 4канала 1080р(IP); NVR режим: 16каналов 720р / 8каналов 1080р(IP), 16каналов проигрывание, поддержка P2P, 3G, Safari, Snapshot, CMS, Web, Phone client, PTZ, alarm. RJ45(10M/100M); 2*SATA, 1u размер. Доставка под заказ	Hybrid DVR/NVR 8каналов D1 (аналог) + 8каналов 720р / 4канала 1080р(IP); NVR Mode: 16каналов 720р / 8каналов 1080р(IP) Поддерживает 2 SATA	23 000	15 410
	BSP-HDVR-160802-01 Артикул 0018	Hybrid DVR/NVR H.264. 8 каналов видео, 2 канала audio, TV/VGA/HDMI выходы; Hybrid режим: 16каналов D1 (аналог) + 11каналов 720р / 8каналов 1080р (IP); NVR режим: 22канала 720р / 16каналов 1080р (IP), 16 каналов проигрывание, поддержка P2P, 3G, Safari, Snapshot, CMS, Web, Phone client, PTZ, alarm. RJ45(10M/100M/1000M); 2*SATA, 1u размер (255мм*236мм*45мм) Доставка под заказ	Hybrid DVR/NVR 16каналов D1 (аналог) + 11каналов 720р / 8каналов 1080р (IP); NVR Mode: 22канала 720р / 16каналов 1080р (IP) Поддерживает 2 SATA	33 000	22 110
	BSP-HDVR-160808-01 Артикул 0019	Hybrid DVR/NVR H.264. 16 каналов видео, 16 каналов audio, TV/VGA/HDMI выходы; Hybrid Mode: 16каналов D1 (аналог) + 8каналов 720р / 4канала 1080р (IP); NVR Mode: 22канала 720р / 16каналов 1080р (IP); 16каналов проигрывание, E-SATA, поддержка P2P, 3G, Safari, Snapshot, CMS, Web, Phone client, PTZ, alarm, RJ45(10M/100M/1000M); 2*SATA, 2u размер. Доставка под заказ	Hybrid DVR/NVR 16каналов D1 (аналог) + 8каналов 720р / 4канала 1080р (IP); NVR Mode: 22канала 720р / 16каналов 1080р (IP) Поддерживает 8 SATA	60 000	40 200
Фото	Модель	РоЕ оборудование	Коротко	Цена базовая, руб	Цена со скидкой, руб
	BSP-POE-0504N-01 Артикул 0020	5 RJ-45 10/100M портов с 4 POE портами свич IEEEEIEE802.3af / IEEEEIEE802.3at ОЖИДАЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕ	PoE коммутатор 4 канала PoE	4 000	2 680
	BSP-POE-0908N-01 Артикул 0021	9 RJ-45 10/100M портов с 8 POE портами свич IEEEEIEE802.3af / IEEEEIEE802.3at	PoE коммутатор 8 каналов PoE	8 800	5 900
	BSP-POE-1616N-01 Артикул 0022	16 RJ-45 10/100M портов с 24 POE портами свич IEEEEIEE802.3af / IEEEEIEE802.3at	PoE коммутатор 16 каналов PoE	20 500	13 740
	BSP-POE-2624N-01 Артикул 0023	24 RJ-45 10/100M порта + 2 1000M комбинированных порта (RJ-45/SFP) с 24 POE портами свич IEEEEIEE802.3af / IEEEEIEE802.3at	PoE коммутатор 24 канала PoE + 2 порта 1000M RJ-45/SFP	27 500	18 430
	BSP-POE-2424Y-01 Артикул 0024	24 RJ-45 10/100M порта с 24 POE портами PoE свич WebSmart Switch L2 Web-Managed POE Switch (10/100M) IEEEEIEE802.3af / IEEEEIEE802.3at	Управляемый PoE коммутатор 24 канала PoE	24 000	16 080
	BSP-POE-2624Y-01 Артикул 0025	24 RJ-45 10/100M порта + 2 1000M комбинированных порта (RJ-45/SFP) с 24 POE портами управляемый свич L2+ Full Managed POE Switch (10/100M) IEEEEIEE802.3af / IEEEEIEE802.3at ОЖИДАЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕ	Управляемый PoE коммутатор 24 канала PoE + 2 порта 1000M RJ-45/SFP	39 800	26 670
Фото	Модель	Дополнительный ассортимент	Коротко	Цена базовая, руб	Цена со скидкой, руб
	L-bracket Артикул 0026	Настенный кронштейн для камеры BSP-DO50-VF-01	Настенный кронштейн	1 200	800
	I-bracket Артикул 0027	Потолочный кронштейн для камеры BSP-DO50-VF-01	Потолочный кронштейн	1 200	800
	BSP-IR-4060 Артикул 0028	ИК-осветитель до 40м. 60° угол свечения 48 шт ИК-диодов 5-14U LED DC 12 V Размеры: 85(диаметр) x 120(толщина) мм	ИК-осветитель до 40м. 60° угол свечения	2 000	1 340

	<p>BSP-IR-15030 Артикул 0029</p>	<p>ИК-осветитель до 150м. 30° угол свечения 18 шт ИК-диодов 10-24U DC 12 V Размеры: 127(диаметр) x 150(толщина) мм</p>	<p>ИК-осветитель до 150м. 30° угол свечения</p>	<p>4 000</p>	<p>2 680</p>
	<p>EPOS Артикул 0030</p>	<p>Пара передатчиков сигнала (эмиттер передает сигнал от IP камеры через коаксиальный провод, ресивер принимает сигнал) позволяет использовать уже проведенные коаксиальные каналы для передачи Ethernet сигнала и питания на расстояние до 2км.</p>	<p>Подключение IP камер через коаксиальный кабель.</p>	<p>7 000</p>	<p>4 690</p>
	<p>ER Артикул 0031</p>	<p>Ethernet расширитель позволяет увеличить дальность передачи сигнала Ethernet на расстояние 100-350м и подключить дополнительное IP устройство к уже включенному в сеть.</p>	<p>Расширение Ethernet сети.</p>	<p>3 000</p>	<p>2 010</p>
	<p>PVT Артикул 0032</p>	<p>PVT устройства позволяют использовать существующую электропроводку для создания высокоскоростного сетевого подключения IP камер и устройств Ethernet. Нет необходимости в прокладывании новых проводов и сверлении стен.</p>	<p>Подключение IP камер через бытовую электрическую сеть.</p>	<p>3 000</p>	<p>2 010</p>

Если оборудование ожидается в поступлении, Вы можете оставить заявку нашим менеджерам. По факту поступления с Вами обязательно свяжутся.

**Детальная информация по оборудованию представлена на сайте www.BSPsecurity.ru
Гарантия на оборудование BSP Security 2 года.**

ООО «БСП Секьюрити»

г. Краснодар, ул. Красная 124

тел.: 8 (901) 492-41-01

сайт: www.BSPsecurity.ru

v.podoprigora@bspsecurity.ru - по вопросам приобретения оборудования

support@bspsecurity.ru - техническая поддержка