



ПРАЙС на 01.10.2014

Маркировка продуктов: SOLIDTOP EP - эпоксид, PU - полиуретан, L-люкс, E-эконом

1. Использование (1-грунты, 2-покрытие от 0.5-1мм. 3- покрытие 1-3 мм., 4-ремонтный состав 1-5мм., 5-лак, 6- клей).
2. Количество компонентов (1-однокомпонентный состав, 2- двухкомпонентный состав)
3. Использование цвета (0 - нет пигмента, 1- серый 7001, св.серый 7035, бежевый1001.
 2. синий - 5012, красный - 3001, зеленый - 6001 , желтый 1021, 3-все остальные).
4. NS- без растворителя, UV- устойчив к ультрафиолету, W- вододисперсионный, СН-химстойкий, AS- антистатик.

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
№ поз.	Наименование материала	Описание материала и его применение	Тара	Расход (на 1м ²)	Цена (за 1 кг)
1	SOLIDTOP EP-L 120	ГРУНТОВКА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ Предназначена под финишные покрытия, в качестве грунта на бетонное основание, для заполнения мелких пор и повышения адгезии покрытия с основанием. Низкая вязкость, высокая проникающая способность.	20,0	0,4 кг.	324,00
2	SOLIDTOP EP-E 120	ГРУНТОВКА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ Предназначена под финишные покрытия, в качестве грунта на бетонное основание, для заполнения мелких пор и повышения адгезии покрытия с основанием. Возможно применение как самостоятельное покрытие для временного упрочнения и обеспыливания.	20,0	0,4	244,00
3	SOLIDTOP EP-L 120 NS	ГРУНТОВКА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ Предназначена под финишные покрытия, в качестве грунта на бетонное основание, для заполнения мелких пор и повышения адгезии покрытия с основанием. Не содержит органических растворителей.	20,0	0,4 кг.	393,00
4	SOLIDTOP EP-E 120 W	ГРУНТОВКА ВОДНО – ДИСПЕРСИОННАЯ ЭПОКСИДНАЯ Предназначена под финишные покрытия, в качестве грунта на бетонное основание с повышенной влажностью, с поврежденной или не имеющей гидроизоляции.	20,0	0,5 кг.	298,00
5	SOLIDTOP EP-L 120 AS	ГРУНТОВКА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ Предназначена под финишные покрытия, на водной основе со свойствами токопроводимости. Наносится на загрунтованное основание. Не содержит органических растворителей.	13,3	0,1 кг	637,00

6	SOLIDTOP EP- L 221	<p align="center">ПОКРЫТИЕ ТОНКОСЛОЙНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ</p> <p>Покрытие предназначено для использования в системах полимерных покрытий в качестве финишного слоя, для защиты бетона от разрушения, подвергающихся механическим и химическим нагрузкам.</p>	20,0	0,4 кг.	320,00
7	SOLIDTOP EP-E 221	<p align="center">ПОКРЫТИЕ ТОНКОСЛОЙНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ</p> <p>Наносится на бетонное основание, в 2-3 слоя, не требует предварительного нанесения грунта, применяется в качестве временного решения, используется как обычная краска, возможно нанесение в 2-3 слоя и более, при необходимости.</p>	20,0	0,3-0,6	223,00
8	SOLIDTOP EP-E 221 W	<p align="center">ПОКРЫТИЕ ТОНКОСЛОЙНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИМЕРНОЕ</p> <p>Покрытие может наносится на влажное основание. Предназначено для использования в системах покрытия в качестве финишного слоя.</p>	20,0	0,6 кг.	365,00
9	SOLIDTOP EP-L 321	<p align="center">ПОКРЫТИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ</p> <p>Покрытие предназначено для использования в системах покрытий пола в качестве финишного слоя. Для защиты бетона и различных основания подвергающихся серьезным механическим нагрузкам, пешей нагрузки, транспортных средств на резиновом и пластиковом ходу. Не содержит органические растворители.</p>	24,0	2-2,4 кг.	304,00
10	SOLIDTOP EP-E 321	<p align="center">ПОКРЫТИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ</p> <p>Покрытие предназначено для использования в системах покрытий пола в качестве финишного слоя. Для защиты бетона от разрушения, подвергающегося серьезным механическим нагрузкам, пешей нагрузки, транспортных средств на резиновом и пластиковом ходу.</p>	24,0	2-2,4 кг.	273,00
11	SOLIDTOP EP- L 321 AS	<p align="center">ПОКРЫТИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ</p> <p>Покрытие токоотводящее для использования в системах покрытий пола в качестве финишного слоя. Для защиты бетона. Не содержит органические растворители.</p>	26,0	2-2,4 кг.	403,00
12	SOLIDTOP EP- L 520	<p align="center">ПОКРЫТИЕ ПРОЗРАЧНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ</p> <p>Покрытие предназначено для изготовления полимерных полов 3Д, цветных кварцевых песков. Не содержит органические растворители.</p>	16,0	1,5-2,4 кг.	498,00
13	SOLIDTOP EP-E 520	<p align="center">ПОКРЫТИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ</p> <p>Покрытие предназначено для устройства монолитных высоконаполненных полимерных покрытий пола на основе цветного кварцевого песка, подвергающихся механическим нагрузкам. НЕ подходит в системы 3Д.</p>	16,0	0,1 кг.	380,00
14	SOLIDTOP EP-L 423	<p align="center">РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ</p> <p>Материал используется для ремонта бетонных оснований (выбоины, трещины, сколы), а так же материалов под полимерные покрытия с целью повышения адгезии покрытия с основанием.</p>	27,0		225,00

15	SOLIDTOP EP-E 423 W	РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ Материал используется для ремонта бетонных оснований (выбоины, трещины, сколы), а так же материалов под полимерные покрытия с целью повышения адгезии покрытия с <u>влажным</u> основанием.	27,0		298,00
16	SOLIDTOP PU-E 420	РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ Материал используется для ремонта бетонных оснований (выбоины, трещины, сколы), а так же материалов под полимерные покрытия с целью повышения адгезии покрытия с основанием.	20,0	-	220,00
17	SOLIDTOP PU-E 110	ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ Предназначена под финишные покрытия, для грунтования бетона, под полимерные покрытия с целью укрепления основания и повышения адгезии покрытия с основанием, упрочнения, обеспыливания.	20	0,4	223,00
18	SOLIDTOP PU-E 221	ПОКРЫТИЕ ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ Покрытие предназначено для защиты оснований внутри практически всех типов помещений, там, где имеются требования к химической и абразивной стойкости пола.	20	0,4	239,00
19	SOLIDTOP PU- E 321	ПОКРЫТИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ Покрытие предназначено для использования в системах покрытий пола в качестве финишного слоя.	20	2,2-2,5 кг.	264,00
20	SOLIDTOP PU- E 510	ЛАК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ Лак предназначен для получения износостойкого покрытия. Устойчив к ультрафиолету, истиранию, зацарапыванию.	20	0,15	430,00
21	SOLIDTOP PU-E 510 NS	ЛАК (матовый) ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (Без растворителя) Лак предназначен для получения износостойкого покрытия. Устойчив к ультрафиолету, истиранию, зацарапыванию.	20	0,1	466,00
22	SOLIDTOP PU-E 720	ИНЪЕКЦИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ Предназначено для устранения протечек, пустот, трещин в фундаментах зданий, в тоннелях, в опорах мостов, в гидротехнических сооружениях.	от 10кг	-	341,00
23	SOLIDTOP AC-E 111	ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛОВАЯ Предназначена для глубокого проникновения в основание, укрепляет пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой, повышает адгезию следующего слоя к основанию. Время высыхания до 3-х часов.	20,50, 200	от 0,1	180,00
23	SOLIDTOP AC-E 111 W	ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛОВАЯ Предназначена для глубокого проникновения в основание, укрепляет пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой. Для <u>влажных оснований</u> .	20,50, 200	от 0,1	230,00

СОПУТСТВУЮЩИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

№ поз.	Наименование материала	Описание материала и его применение	Тара	Расход (на 1м ²)	Цена (за 1 кг)
--------	------------------------	-------------------------------------	------	------------------------------	----------------

1	SOLIDTOP Цветные пески	Окрашенный кварцевый песок применяется для устройства высоконаполненных покрытий пола	25	-	37
2	SOLIDTOP пески	Фракционный неокрашенный песок (фр. от 0,2 до 0,63)	50	-	13
3	SOLIDTOP Флоки (Чипсы)	Чипсы для декоративной отделки	0,2	0,05	2200
4	SOLIDTOP Медная лента	Применяется для антистатических систем	20	п.м.	48

УПРОЧНИТЕЛЬ БЕТОНА

№ поз.	Наименование материала	Описание материала и его применение	Тара	Расход (на 1м ²)	Цена (за 1 кг)
1	SOLIDTOP Quartz L натурал	КВАРЦЕВЫЙ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. <u>Цвет: натуральный.</u>	25	3-5	18,00
2	SOLIDTOP Quartz E натурал	КВАРЦЕВЫЙ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. <u>Цвет: натуральный.</u>	25	3-5	14,00
3	SOLIDTOP Quartz L св/серый	КВАРЦЕВЫЙ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. <u>Цвет: светло-серый.</u>	25	4-7	27,00
4	SOLIDTOP Quartz E св/серый	КВАРЦЕВЫЙ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. <u>Цвет: светло-серый.</u>	25	4-7	21,00
5	SOLIDTOP Quartz L цветной	КВАРЦЕВЫЙ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. Цвет: любой цветной .	25	5-8	от 35,00
6	SOLIDTOP Quartz E цветной	КВАРЦЕВЫЙ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. Цвет: любой цветной .	25	5-8	от 26,00
7	SOLIDTOP КОРУНД L натурал	КОРУНД Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. <u>Цвет: натуральный.</u>	25	3-5	27,00
8	SOLIDTOP КОРУНД E натурал	КОРУНД Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. <u>Цвет: натуральный.</u>	25	3-5	21,00
9	SOLIDTOP КОРУНД L св/серый	КОРУНД Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. <u>Цвет: светло-серый.</u>	25	4-7	32,00
10	SOLIDTOP КОРУНД E св/серый	КОРУНД Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. <u>Цвет: светло-серый.</u>	25	4-7	25,00
11	SOLIDTOP КОРУНД L цветной	КОРУНД Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. Цвет: любой.	25	5-8	от 38,00
12	SOLIDTOP КОРУНД E цветной	КОРУНД Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенным режимом нагрузки. Цвет: любой.	25	5-8	от 29,00
13	SOLIDTOP GOLD L натурал	МУАССАНИТ+КОРУНД+КВАРЦ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенными и сверх повышенными нагрузками. <u>Цвет: натуральный.</u>	25	3-5	34,00
14	SOLIDTOP GOLD E натурал	МУАССАНИТ+КОРУНД+КВАРЦ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенными и сверх повышенными нагрузками. <u>Цвет: натуральный.</u>	25	3-5	27,00

15	SOLIDTOP GOLD L св/серый	МУАССАНИТ+КОРУНД+КВАРЦ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенными и сверх повышенными нагрузками. <u>Цвет: светло-серый.</u>	25	4-7	38,00
16	SOLIDTOP GOLD E св/серый	МУАССАНИТ+КОРУНД+КВАРЦ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенными и сверх повышенными нагрузками. <u>Цвет: светло-серый.</u>	25	4-7	31,00
17	SOLIDTOP GOLD L цветной	МУАССАНИТ+КОРУНД+КВАРЦ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенными и сверх повышенными нагрузками. Цвет: любой.	25	5-8	от 44,00
18	SOLIDTOP GOLD E св/серый	МУАССАНИТ+КОРУНД+КВАРЦ Упрочнитель предназначен для отделки поверхности свежих бетонных полов с повышенными и сверх повышенными нагрузками. <u>Цвет: светло-серый.</u>	25	5-8	от 33,00
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ					
№ поз.	Наименование материала	Описание материала и его применение	Тара	Расход (на 1м ²)	Цена (за 1 кг)
1	SOLIDTOP Polish	Прозрачный раствор, является защитным покрытием, уплотняет, герметизирует и укрепляет поверхность основания за счет уникальной формулы. Используется в качестве финишного покрытия самовыравнивающих слоев, обычно наносится на напольные цементосодержащие покрытия, так же возможно применение на вертикаль. Повышает прочность и износостойкость поверхности.	20,50, 200	0,1-0,25	230